

OSLO

Nm 3500

COMPOSIZIONE

35% Lana Pettinata - 33% Cotone Pettinato
30% Poliestere - 2% Seta

IMPIEGO

Macchine Rettilinee finezza 3/5 ad 1 capo.

ATTENZIONI PARTICOLARI

Filato Bottonato: In MAGLIERIA usare su finezze adeguate.
I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Lavare in acqua a 30° con saponi neutri oppure a secco con solventi adatti.
In caso di maglieria rigata con colori forti e contrastanti lavare solo a secco.

CONSIGLI UTILI

Questo filato è consigliabile lavorarlo a più guidefil.

Verificare sempre che il filato sia idoneo all'uso al quale viene destinato.

All'inizio della produzione controllare attentamente i primi teli ed in caso di irregolarità del filato interrompere immediatamente la smacchinatura avvisando l'Ufficio Tecnico, la filatura riconoscerà solo kg. 3 di filato smacchinato ed in nessun caso capi finiti e confezionati.

MINIMI

Quantità minime: richiedere supplementi all'ufficio vendite.

SOLIDITÀ

[Valore medio] in acqua 40°C 4, a secco 4, luce 4

Per colori Fluo H205, H206, H209 le solidità potrebbero avere valori inferiori.

COMPOSITION

35% Combed Wool - 33% Combed Cotton
30% Polyester - 2% Silk

APPLICATION

Flat knitting machines 3/5 gauge 1 ply.

SPECIAL CARES

Knoppy yarn: KNIT on adequate gauges.

Fastness of colours is not sufficient for overdyng and bleaching.

WASHING INSTRUCTION

Wash in 30° water with neutral soap or dry clean with suitable solvents.
In case of striped knitting dry clean only.

USEFUL INSTRUCTION

Knitting this yarn with three or more thread guides is recommended.

Always ensure that the yarn is suitable for the final end use for which it is intended.

When starting production check knitted panels carefully. If yarn defects are noticed **STOP** knitting immediately, and inform Technical Dept. NO CLAIM will be accepted by spinner for more than 3 kilos of knitted yarn and in no case claims will be accepted on finished garments.

MINIMUM

Minimum quantity: the surcharges have to be required to sales office.

FASTNESS

[Medium figures] water 40°C 4, dry cleaning 4, light 4

For H205, H206, H209, fluorescent colours fastness values might not reach the above mentioned notes.



COTONIFICIO OLCESE FERRARI S.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseFerrari.it - www.olceseFerrari.it



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
BY HANNOVER CERTIFICAT

Sealed for harmful substances
www.oeko-tex.com/certified100

